

# ATILLO 25 kg

## ALAMBRE GALVANIZADO



### DESCRIPCIÓN

Los alambres galvanizados ovalados son producidos de alambres trefilados obtenidos desde un alambrón de bajo contenido de carbono y con un recubrimiento especial de zinc por inmersión en caliente. Debido a este recubrimiento, se aporta una mayor resistencia contra la corrosión y el paso del tiempo.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Diámetro    |          | Resistencia a la tracción |           | Capa de recubrimiento | Adherencia |
|-------------|----------|---------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| mm          |          | Kg-f                      | kg/mm2    | g/m2                  | #veces     |
| nominal     | tol(+/-) | min - máx                 | min - máx | min                   | -          |
| 3.00 / 2.40 | +/- 0.08 | 237 - 290                 | 45 - 55   | >75                   | 3D         |

| Presentación | Diámetro int. del rollo<br>cm | Diámetro ext. del rollo<br>cm | Altura de rollo<br>cm | Tipo de Empaque       | Número de amarres | Peso<br>kg |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| Rollo        | 57 +/- 2                      | 73 +/- 2                      | 7 +/- 2               | Lamina de polietileno | 4                 | 25         |

Norma de referencia ASTM A641, EN10218-2, EN-10244-2

### PRESENTACIÓN

|                                                         |                                 |                                  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Rollo cubierto por forro plástico para su conservación. | Amarres de alambre galvanizado. | Etiqueta para su identificación. |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|

\*LAS IMÁGENES MOSTRADAS EN LA PRESENTE FICHA TECNICA SON REFERENCIALES

**BLANDIR S.A.**  
30 años alambrando los campos del Uruguay

Los alambres galvanizados ovalados son producidos de alambres trefilados obtenidos desde un alambrón de bajo contenido de carbono y con un recubrimiento especial de zinc por inmersión en caliente. Debido a este recubrimiento, se aporta una mayor resistencia contra la corrosión y el paso del tiempo.

| Diámetro    |          | Resistencia a la tracción |           | Capa de recubrimiento | Adherencia |
|-------------|----------|---------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| mm          |          | Kg-f                      | kg/mm2    | g/m2                  | #veces     |
| nominal     | tol(+/-) | min - máx                 | min - máx | min                   | -          |
| 5.20 / 4.60 | +/- 0.07 | 828-1012                  | 45 - 55   | >75                   | 4D         |

| Presentación | Diámetro int. del rollo<br>cm | Diámetro ext. del rollo<br>cm | Altura de rollo<br>cm | Tipo de Empaque       | Número de amarres | Peso<br>kg |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| Rollo        | 57 +/- 2                      | 73 +/- 2                      | 7 +/- 2               | Lamina de polietileno | 4                 | 25         |

## PRESENTACIÓN

|                                                                |                                        |                                         |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Rollo cubierto por forro plástico para su conservación.</b> | <b>Amarres de alambre galvanizado.</b> | <b>Etiqueta para su identificación.</b> |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|

\*LAS IMÁGENES MOSTRADAS EN LA PRESENTE FICHA TECNICA SON REFERENCIALES

**BLANDIR S.A.**  
30 años alambrando los campos del Uruguay

## DESCRIPCIÓN

Los alambres galvanizados ovalados son producidos de alambres trefilados obtenidos desde un alambrón de alto contenido de carbono y con un recubrimiento especial de zinc por inmersión en caliente. Debido a este recubrimiento, se aporta una mayor resistencia contra la corrosión y el paso del tiempo.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Diámetro    |          | Resistencia a la tracción |           | Capa de recubrimiento | Adherencia |
|-------------|----------|---------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| mm          |          | Kg-f                      | kg/mm2    | g/m2                  | #veces     |
| nominal     | tol(+/-) | min - máx                 | min - máx | min                   | -          |
| 3.00 / 2.40 | +/- 0.08 | 727-903                   | 137 - 170 | >75                   | 3D         |

| Presentación | Diámetro int. del rollo<br>cm | Diámetro ext. del rollo<br>cm | Altura de rollo<br>cm | Tipo de Empaque          | Número de<br>amarres | Longitud del<br>rollo<br>mts |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|
| Rollo        | 57 +/- 2                      | 73 +/- 2                      | 10 +/- 2              | Lamina de<br>polietileno | 4                    | 1000                         |

Norma de referencia ASTM A641, EN10218-2, EN-10244-2

## PRESENTACIÓN

|                                                         |                                 |                                  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Rollo cubierto por forro plástico para su conservación. | Amarres de alambre galvanizado. | Etiqueta para su identificación. |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|

\*LAS IMÁGENES MOSTRADAS EN LA PRESENTE FICHA TECNICA SON REFERENCIALES

16/14

## ALAMBRE GALVANIZADO



## DESCRIPCIÓN

Los alambres galvanizados ovalados son producidos de alambres trefilados obtenidos desde un alambrón de alto contenido de carbono y con un recubrimiento especial de zinc por inmersión en caliente. Debido a este recubrimiento, se aporta una mayor resistencia contra la corrosión y el paso del tiempo.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Diámetro    |          | Resistencia a la tracción |           | Capa de recubrimiento | Adherencia |
|-------------|----------|---------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| mm          |          | Kg-f                      | kg/mm2    | g/m2                  | #veces     |
| nominal     | tol(+/-) | min - máx                 | min - máx | min                   | -          |
| 2.70 / 2.20 | +/- 0.08 | 602- 789                  | 132 - 173 | >75                   | 3D         |

| Presentación | Diámetro int. del rollo<br>cm | Diámetro ext. del rollo<br>cm | Altura de rollo<br>cm | Tipo de Empaque          | Número de<br>amarres | Longitud del<br>rollo<br>mts |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|
| Rollo        | 57 +/- 2                      | 73 +/- 2                      | 10 +/- 2              | Lamina de<br>polietileno | 4                    | 1250                         |

Norma de referencia ASTM A641, EN10218-2, EN-10244-2

## PRESENTACIÓN

|                                                         |                                 |                                  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Rollo cubierto por forro plástico para su conservación. | Amarres de alambre galvanizado. | Etiqueta para su identificación. |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|

\*LAS IMÁGENES MOSTRADAS EN LA PRESENTE FICHA TECNICA SON REFERENCIALES

**BLANDIR S.A.**  
30 años alambrando los campos del Uruguay

15/13

## ALAMBRE GALVANIZADO



## DESCRIPCIÓN

Los alambres galvanizados ovalados son producidos de alambres trefilados obtenidos desde un alambrón de alto contenido de carbono y con un recubrimiento especial de zinc por inmersión en caliente. Debido a este recubrimiento, se aporta una mayor resistencia contra la corrosión y el paso del tiempo.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Diámetro    |          | Resistencia a la tracción |           | Capa de recubrimiento | Adherencia |
|-------------|----------|---------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| mm          |          | Kg-f                      | kg/mm2    | g/m2                  | #veces     |
| nominal     | tol(+/-) | min - máx                 | min - máx | min                   | -          |
| 2.40 / 2.00 | +/- 0.08 | 514- 652                  | 134 - 170 | >75                   | 3D         |

| Presentación | Diámetro int. del rollo<br>cm | Diámetro ext. del rollo<br>cm | Altura de rollo<br>cm | Tipo de Empaque          | Número de<br>amarres | Longitud del<br>rollo<br>mts |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|
| Rollo        | 57 +/- 2                      | 73 +/- 2                      | 10 +/- 2              | Lamina de<br>polietileno | 4                    | 1500                         |

Norma de referencia ASTM A641, EN10218-2, EN-10244-2

## PRESENTACIÓN

|                                                         |                                 |                                  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Rollo cubierto por forro plástico para su conservación. | Amarres de alambre galvanizado. | Etiqueta para su identificación. |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|

\*LAS IMÁGENES MOSTRADAS EN LA PRESENTE FICHA TECNICA SON REFERENCIALES

BLANDIR S.A.

30 años alambrando los campos del Uruguay

14/12

## ALAMBRE GALVANIZADO



## DESCRIPCIÓN

Los alambres galvanizados ovalados son producidos de alambres trefilados obtenidos desde un alambrón de alto contenido de carbono y con un recubrimiento especial de zinc por inmersión en caliente. Debido a este recubrimiento, se aporta una mayor resistencia contra la corrosión y el paso del tiempo.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Diámetro    |          | Resistencia a la tracción |           | Capa de recubrimiento | Adherencia |
|-------------|----------|---------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| mm          |          | Kg-f                      | kg/mm2    | g/m2                  | #veces     |
| nominal     | tol(+/-) | min - máx                 | min - máx | min                   | -          |
| 2.20 / 1.80 | +/- 0.08 | 401-513                   | 133 - 170 | >75                   | 3D         |

| Presentación | Diámetro int. del rollo<br>cm | Diámetro ext. del rollo<br>cm | Altura de rollo<br>cm | Tipo de Empaque          | Número de<br>amarres | Longitud del<br>rollo<br>mts |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|
| Rollo        | 57 +/- 2                      | 73 +/- 2                      | 10 +/- 2              | Lamina de<br>polietileno | 4                    | 1800                         |

Norma de referencia ASTM A641, EN10218-2, EN-10244-2

## PRESENTACIÓN

|                                                         |                                 |                                  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Rollo cubierto por forro plástico para su conservación. | Amarres de alambre galvanizado. | Etiqueta para su identificación. |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|

\*LAS IMÁGENES MOSTRADAS EN LA PRESENTE FICHA TECNICA SON REFERENCIALES

**BLANDIR S.A.**

30 años alambrando los campos del Uruguay

18/16

## ALAMBRE GALVANIZADO



## DESCRIPCIÓN

Los alambres galvanizados ovalados son producidos de alambres trefilados obtenidos desde un alambrón de alto contenido de carbono y con un recubrimiento especial de zinc por inmersión en caliente. Debido a este recubrimiento, se aporta una mayor resistencia contra la corrosión y el paso del tiempo.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Diámetro    |          | Resistencia a la tracción |           | Capa de recubrimiento | Adherencia |
|-------------|----------|---------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| mm          |          | Kg-f                      | kg/mm2    | g/m2                  | #veces     |
| nominal     | tol(+/-) | min - máx                 | min - máx | min                   | -          |
| 3.28 / 2.58 | +/- 0.08 | 953-1136                  | 151 - 180 | >75                   | 3D         |

| Presentación | Diámetro int. del rollo<br>cm | Diámetro ext. del rollo<br>cm | Altura de rollo<br>cm | Tipo de Empaque       | Número de amarres | Longitud del rollo<br>mts |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|
| Rollo        | 57 +/- 2                      | 73 +/- 2                      | 10 +/- 2              | Lamina de polietileno | 4                 | 800                       |

Norma de referencia ASTM A641, EN10218-2, EN-10244-2

## PRESENTACIÓN

|                                                         |                                 |                                  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Rollo cubierto por forro plástico para su conservación. | Amarres de alambre galvanizado. | Etiqueta para su identificación. |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|

\*LAS IMÁGENES MOSTRADAS EN LA PRESENTE FICHA TECNICA SON REFERENCIALES

**BLANDIR S.A.**

30 años alambrando los campos del Uruguay